

Bona D505 Polish

Technisches Merkblatt

Bona D505 Polish ist ein aromatenfreies, lösemittelhaltiges, flüssiges Edelhartwachs zur Behandlung von versiegelten Parkett- und Holzfußböden. Bona D505 Polish eignet sich sehr gut für Böden mit starkem Verschleiß, wie z.B. Büros und Tanzflächen. Bona D505 Polish ist gebrauchsfertig und rutschhemmend. Auch geeignet für die Anwendung auf versiegelten Korkböden sowie Türen oder Möbel.

- Reinigt
- Pflegt
- Entfernt starke Verunreinigungen und Trittspuren
- Gleithemmend

Technische Daten

Basis:	Aromatenfreies, lösemittelhaltiges, flüssiges Edelhartwachs
Verarbeitungstemperatur:	Raum- bzw. Materialtemperatur müssen während des Auftrages +15-25°C betragen
Verbrauch:	Ca. 1 Liter für ca. 80m ²
Trockenzeit:	Ca. 20-30 Min. bei 20°C und 60 % rel. Luftfeuchte
Dosierung:	Nicht verdünnen, Produkt ist gebrauchsfertig
Werkzeuge zum Verarbeiten:	Fusselfreies Tuch, Einscheibenmaschine, Weißes Pad
GISCODE:	GH 10
Kennzeichnung:	X, Gesundheitsschädlich
Flammpunkt:	> 62°C
Gebindeentsorgung:	Über DSD oder Interseroh
Abfallschlüsselnummer:	20 01 29
Lagerung:	Nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, Im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C)
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre ab Herstellungsdatum
Lieferform:	10 x 1 Liter im Metallgebinde

Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

Verarbeitung

1. Zunächst den zu pflegenden Boden durch Trockenreinigung (Saugen, Fegen) von losem Schmutz befreien. Im Anschluss die Oberfläche unter Zuhilfenahme von Bona Cleaner oder Bona Parkett Sprühreiniger feucht reinigen. Bitte beachten Sie hierfür die separaten Verarbeitungshinweise. Oberfläche gründlich trocknen lassen.
2. Bona D505 Polish vor Gebrauch gut schütteln. Im Anschluss das Material hauchdünn und gleichmäßig auf die gereinigte und trockene Oberfläche mit einem fusselfreien Tuch auftragen. Eventuelle Flecken die trotz einer Reinigung nicht entfernt werden konnten zuvor mit Bona D505 Polish ausreiben. Für größere Flächen kann Bona D505 Polish auch direkt mit einer Einscheibenmaschine und einem Weißen Pad verteilt werden. Die Oberfläche im Anschluss mind. 20- 30 min ohne Belastung trocknen lassen. Danach die Fläche mit einem Tuch oder weißem Pad auspolieren. Besonders stark beanspruchte Bereiche sind regelmäßig mit Bona D-505 Polish zu pflegen.

Bona D505 Polish

Technisches Merkblatt

Floor Care



Hinweise

Produktreste auf Werkzeugen können mit Testbenzin entfernt werden.

Pflege

Bitte beachten Sie die Pflegeanweisung für Bona Sportive System und Bona Polishpaste behandelte Parkett- und Holzfußböden.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Service Telefonnummer Deutschland: 0180 42 66 283