

Bona Parkett Sprühreiniger

Technisches Merkblatt

Floor Care



Bona Parkett Sprühreiniger ist speziell für die Reinigung aller Arten von Holz- und Korkfußböden geeignet. Er kann auf geölten, geölt/gewachsten sowie auf allen versiegelten Holzoberflächen verwendet werden. Bona Parkett Sprühreiniger ist gebrauchsfertig und darf nicht mehr verdünnt werden.

- Gebrauchsfertiges Reinigungsmittel
- PH-neutral
- Für alle versiegelten, geölten oder
- Geölt/gewachsten Parkett- und Holzoberflächen
- Durch die dosierte Anwendung besteht keine Gefahr von zu viel Wasser auf der Oberfläche

Technische Daten

Basis:	Nicht ionische Tenside <5%, Konservierungsstoffe: Chloromethyl, Methyl-Isothiazolinone <15ppm, Bronopol <0,5%
Verarbeitungstemperatur:	Raum- bzw. Materialtemperatur müssen während des Auftrages +15-25°C betragen,
pH-Wert:	Ca. 7
Dosierung:	Nicht verdünnen, Produkt ist gebrauchsfertig
Werkzeuge zum Verarbeiten:	Bona Reiniger Pad (im Starter Set erhältlich)
GISCODE:	-
Kennzeichnung:	-
Flammpunkt:	Nicht entzündlich
Gebindeentsorgung:	Über DSD oder Interseroh
Abfallschlüsselnummer:	20 01 30
Lagerung:	Nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, Im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C)
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre ab Herstellungsdatum
Lieferform:	9 x 1 Liter Sprühflasche im Karton 3 x 4 Liter Nachfüllpackung im Karton

*Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt
Angaben zu den Inhaltsstoffen finden Sie unter www.bona.com*

Verarbeitung

Vor der Reinigung mit Bona Parkett Sprühreiniger sollten Sie staubsaugen oder den groben Schmutz mit dem Staubanziehendem Bona Mikrofaserpad entfernen. Die zu reinigende Fläche am besten in Teilabschnitten mit Bona Parkett Sprühreiniger besprühen. Alternativ kann auch direkt auf das Bona Reiniger Pad gesprüht werden. Bona Reiniger Pad am Bona Mopphalter befestigen und eingesprühte Flächen reinigen und trocknen lassen. Ein Nachwischen ist nicht notwendig. Bitte beachten: Nur nebelfeucht wischen. Das Einwirken von zu viel Feuchtigkeit kann Holzquellungen verursachen.

Pflege

K.A.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Service Telefonnummer Deutschland: 0180 42 66 283

